

  
SOLUZIONI  
DI CARICA

**NexSys<sup>®</sup>+**  
**OUTDOOR**

CARICABATTERIE PER ESTERNI



**GRADO DI PROTEZIONE  
DELL'ALLOGGIAMENTO**

Resistente alla polvere  
e all'acqua



**MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA  
CARICA DELLA BATTERIA**

Compatibile con la maggior parte  
delle tecnologie di batteria per eliminare  
problemi e confusione per l'operatore.



**FINO AL 94% DI  
EFFICIENZA DI RICARICA**

Per il massimo delle prestazioni  
e del risparmio energetico



Realizzata per resistere agli elementi, questa versione per esterni dell'avanzato caricabatterie NexSys<sup>®</sup>+ viene fornita all'interno di un robusto alloggiamento con grado di protezione IP54 che contribuisce a proteggerla da sporco, acqua e sbalzi termici.

Il caricabatterie NexSys<sup>®</sup>+ Outdoor è una soluzione di carica ottimale per aeroporti, depositi di materiale da costruzione e a noleggio, aziende agricole, terminal cargo, porti e altri ambienti esposti alle intemperie.

CE\*

[www.enersys.com](http://www.enersys.com)

\*Solo le unità da 400 V CA sono certificate CE

**EnerSys**  
Power/Full Solutions

## RESISTENTE FUORI, INTELLIGENTE DENTRO.

Ricarica efficiente e affidabile per attrezzature da esterno.

### COMPLETAMENTE PROGRAMMABILE

Evitate confusione per gli operatori con opzioni tra cui: arresto/avvio automatico o manuale, avvio ritardato e altre.

### FUNZIONAMENTO SICURO

Protezione extra con disconnessione antiarco e spegnimento termico automatico.

### FACILE DA UTILIZZARE

Nitido display a colori da 4,3 pollici con pulsanti per pausa/arresto/riavvio ed equalizzazione.

### AMPIA COMPATIBILITÀ

Funziona con la maggior parte delle principali tecnologie di batterie con un'efficienza di carica fino al 94%.

### GESTIONE TERMICA

Regola automaticamente la temperatura interna per prestazioni costanti.

### ANCORA PIÙ SICUREZZA

Blocca l'accesso di controllo alle funzioni di programmazione senza influire sull'uso quotidiano.

### COMMUNICATION-READY

Comoda configurazione e monitoraggio wireless dei dati tramite dispositivi mobili.\*

### FACILE MANUTENZIONE

L'accesso rapido al filtro dell'aria e ad altri componenti facilita la manutenzione per garantire una lunga durata.



\* Richiede il download dell'applicazione mobile. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio rappresentante EnerSys

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale: Fino a 21 kW  
Tensioni: 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V  
Tensione nominale di ingresso: 400\*/480 V CA, trifase  
Frequenza: 50/60 Hz

\*Solo le unità da 400 V CA sono certificate CE

### SPECIFICHE DELL'UNITÀ

Altezza: 720 mm (28,4 pollici)  
Larghezza: 603 mm (23,8 pollici)  
Profondità: 605 mm (23,9 pollici)  
Intervallo di temp.: da -20 °C a +45 °C  
(da -4 °F a 113 °F)