



## FLEKSIBEL BATTERILADEKAPASITET

Kompatibel på tvers av ulike batteriteknologier for å gjøre det lettere for operatøren



## OPPTIL 94 % EFFEKTIVITET

For maksimal ytelse og energibesparelse

## FÅ STØRRE BRUKERVENNLIGHET OG PRODUKTIVITET. MER STRØM NÅR DU TRENGER DET.

Sørg for enestående effektivitet med NexSys® COMpact-laderen, en banebrytende innebygd ladeløsning som er skreddersydd for å styrke lagerutstyr i klasse 3. Si farvel til nedetid og opplev strømlinjeformede operasjoner med vedlikeholdsfri, plassbesparende design og plug & play-funksjonalitet for rask lading.

Få 52 %\* mer tilgjengelig kapasitet per dag med NexSys® TPPL-batterier, noe som sikrer at utstyret alltid er klart til bruk. Øk effektiviteten med NexSys® COMpact-laderen – nøkkelen til ustoppelig ytelse.

# NexSys® COMpact



\* Basert på et 24 V 250 Ah våtcellebatteri (2PzS250) sammenlignet med 24 V 190 Ah NexSys® TPPL batteriteknologi (2NXS190) med en energikapasitet på 160 % per dag.

## NexSys® COMpact-lader: Tekniske data

Nominell effekt	Batterispennning	Nominell inngangsspenning	Frekvens	«Maks. strømtuttak ved minimum VAC»	Tverrsnitt av inngangskabel (AC)	Inngangskabel lengde (AC)	Maks. utgangsstrøm ved nominell VAC	Batteri-kabeltverrsnitt	Batteri-kabel lengde	Kapslingsgrad (IP)	Driftstemperatur	Effektfaktor	Display	Vekt	Mål (H x B x D)	Mål (H x B x D) med gummi
kW	VDC	VAC	Hz	AAC	mm <sup>2</sup>	m	ADC	mm <sup>2</sup>	m		°C			kg	mm	mm
1 kW	24 V	230 V +/- 10 % / 1 fas	50	5,4	3 x 1	2,5	38	10	1,0	IP20	0 °C til +45 °C	0,99	LED	2,7	69.4 x 131.0 x 274.5	84.4 x 131.0 x 277.0

## NexSys® COMpact-lader: Matchetabell for kapasitet og ladetid

Ladetider (-/+ 0,5 t)  
fra 80 % DoD ved 30 °C  
\* 2 x 1 kW parallelle ladere

Konfigurasjon	Volt	I ut	Standard lading PzS, PzB, PzM-batteri			Sakte lading PzS, PzB, PzM-batteri			Gel PzV, PzVB-batteri		NexSys® TPPL STND-batteri			NexSys® TPPL FAST-batteri			NexSys® TPPL-blokk			
			6 t	7 t	8 t	9 t	10,5 t	12 t	ved 60 % 8 t ved 80 % 11 t	ved 60 % 9 t ved 80 % 12 t	5,5 t	6 t	6,25 t	4 t	5 t	5,5 t	4 t	6 t	6,25 t	
			C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.	C5 MIN.	C5 MAX.
<b>ENKELTFASE</b>																				
TC1 NexSys® COMpact 24 V 1 kW	MAKS. POUT	24	38	152	230	292	292	345	409	173	232	152	173	211	95	119	151	54	173	211
TC1 NexSys® COMpact 24 V 2 kW*	MAKS. POUT		76	304	461	585	585	691	817	345	465	304	345	422	190	238	303	109	345	422

**EN INTEGRERT KRAFTPAKKE:**  
LAD OPP ARBEIDSFLYTEN DIN MED NEXSYS® COMpact-LADER

[www.enersys.com](http://www.enersys.com)

© 2024 EnerSys. Med enerett. Varemerker og logoer tilhører EnerSys og dets tilknyttede selskaper med unntak av UKCA og CE, som ikke eies av EnerSys. Gjenstand for revideringer uten forhåndsvarsling. E.&O.E.  
EMEA-NO-TD-NEXCOM-TPPL-0524

**EnerSys**  
Power/Full Solution