


## SKYDDSKLASSAD INKAPSLING

Damm- och vattentålig\*



## FLEXIBEL BATTERILADDNINGSKAPACITET

Kompatibel med olika batteritekniker för att eliminera krångel och förvirring för operatören



## UPP TILL 94 % EFFEKTIVITET

För maximal prestanda och energibesparingar

UK  
CA CE\*\*

## EFFEKTIV OCH TILLFÖRLITLIG LADDNING FÖR DIN UTOMHUSUTRUSTNING.

Denna utomhusversion av den avancerade laddaren NexSys®+ är byggd för att stå emot väder och vind och levereras i ett robust IP54-klassat hölje som skyddar mot smuts, vatten och temperaturer som växlar med årstiden.

NexSys®+ Outdoor är utmärkt för laddning på flygplatser, upplagsplatser för bygg- och utyrningsmaterial, på bondgårdar, lastterminaler, i hamnar och andra väderutsatta miljöer.

# NexSys®+ OUTDOOR



\*Utformad för typiska väderförhållanden, inte för nedsänkning eller områden som är utsatta för översvämningar

\*\*Endast 400 VAC-enheter är CE-certifierade

## NexSys® + utomhusladdare: Tekniska data

Nominell effekt	Batterispanning	Nominell ingångsspanning:	Frekvens	Max strömförbrukning @ minV <sub>ac</sub>	Kabelavsnitt för växelströmsingång	Längd på kabel för växelströmsingång	Max. utgående strömstyrka @ nominalV <sub>ac</sub>	Sektion för batterikablar	Längd på batterikablar	IP-skydd	Drifttemperatur	Effektfaktor	Tomgångsläge	Skärm	Vikt	Mått (H x B x D)	Skåp
kW	V <sub>dc</sub>	V <sub>ac</sub>	Hz	A <sub>ac</sub>	mm <sup>2</sup>	m	A <sub>dc</sub>	mm <sup>2</sup>	m		°C		B		kg	mm	
3,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	5,6	4 x 2,5	2	70/65/60	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	76,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (1 modul)
3,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	5,6	4 x 2,5	2	40/36	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	76,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (1 modul)
3,5 kW	96 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	5,6	4 x 2,5	2	30	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	76,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (1 modul)
7 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	11,2	4 x 2,5	2	140/130/120	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	80,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (2 moduler)
7 kW	72/80 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	11,2	4 x 2,5	2	80/72	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	80,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (2 moduler)
7 kW	96 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	11,2	4 x 2,5	2	60	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	80,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (2 moduler)
10,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	16,8	4 x 4,0	2	210/195/180	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	83,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (3 moduler)
10,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	16,8	4 x 4,0	2	120/108	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	83,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (3 moduler)
10,5 kW	96 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	16,8	4 x 4,0	2	90	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	83,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (3 moduler)
14 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	22,4	4 x 4,0	2	280/260/240	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	87,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (4 moduler)
14 kW	72/80 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	22,4	4 x 4,0	2	160/144	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	87,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (4 moduler)
14 kW	96 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	22,4	4 x 4,0	2	120	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	87,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (4 moduler)
17,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	28,0	4 x 6,0	2	320/320/300	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	90,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (5 moduler)
17,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	28,0	4 x 6,0	2	200/180	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	90,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (5 moduler)
17,5 kW	96 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	28,0	4 x 6,0	2	150	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	90,5	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (5 moduler)
21 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	29,8	4 x 6,0	2	320/320/320	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	94,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (6 moduler)
21 kW	72/80 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	33,6	4 x 6,0	2	240/216	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	94,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (6 moduler)
21 kW	96 V	400 V +/- 10 %/3 Ph	50/60	33,6	4 x 6,0	2	180	95	3	IP54-kapsling	-20 till +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	94,0	720 x 603 x 605	Skåp med 6 fack (6 moduler)

Se nästa sida för matchande tabelldata.

