

IMPAQ™



AUTOMATYCZNE OBEJŚCIE USZKODZONEGO MODUŁU

Kontynuacja procesu ładowania w celu
zapewnienia nieprzerwanej pracy



SPRAWNOŚĆ NA POZIOMIE DO 94%

Najlepsze parametry
i oszczędność energii

NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE ŁADOWANIE PRZY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DO SZEROKIEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ

Lekkie i kompaktowe urządzenia umożliwiają inteligentne ładowanie wózków przemysłowych, pojazdów samojezdnych, akumulatorów maszyn czyszczących i elektrycznych pojazdów przemysłowych w warunkach zwiększonej sprawności i elastyczności.

Dzięki wyposażeniu w ekran LCD i menu programowalne przez klienta, prostowniki IMPAQ™ wykorzystują najnowocześniejszą technologię i zapewniają maksymalne parametry ładowania przy jednoczesnym utrzymaniu znakomitej sprawności.

Wysoka częstotliwość i wysoka wartość dzięki wyposażeniu w profil ładowania do standardowych, otwartych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Teraz do wyposażenia należy opatentowany profil ładowania akumulatorów blokowych NexSys® oraz profil standardowy.



**Czas ładowania (±0,5 h)
od 80% DOD przy 30°C.**

**** Prąd wyjściowy ustawiony
na różne wartości odpowiadające
określonym pojemnościom**

				otwarte, PzS, PzB, PzQ, zastosowania z dużym obciążeniem												Akumulator NexSys® TPPL STND			Akumulatory blokowe NexSys® TPPL		
				7 h	8 h	9 h															
				otwarte, PzS, PzB, PzM (WL8), zastosowania standardowe																	
				6 h	7 h	8 h															
				system Airmix z PzS, PzB, PzM (WL13), PzQ			powolne ładowanie PzS, PzB, PzM			żelowe, PzV, PzVB		ładowanie dorywcze, PzQ									
				5,5 h	6,5 h	7,5 h	9 h	10,5 h	12 h	przy 60% 8 h przy 80% 11 h	przy 60% 9 h przy 80% 12 h	7 h	8 h	5,5 h	6 h	6,25 h	4 h	6 h	6,25 h		
Konfiguracja	V	I na wyjściu		C5 MIN	C5 MAX	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX		
TROJFAZOWE (cd.)																					
TC3 Impaq 72 V 3,5 kW	MAX POUT	72	40	160	242	308	308	364	430	182	245	160	200	160	182	222	57	100	222		
TC3 Impaq 72 V 7 kW	Contr POUT**		60	240	364	462	462	545	645	273	367	200	300	240	273	333	200	86	150	333	
TC3 Impaq 72 V 7 kW	MAX POUT		80	320	495	615	615	727	860	364	489	300	400	320	364	444	114	200	444		
TC3 Impaq 72 V 10,5 kW	Contr POUT**		100	400	606	769	769	909	1075	455	612	400	500	400	455	556	143	250	556		
TC3 Impaq 72 V 10,5 kW	MAX POUT		120	480	727	923	923	1091	1290	545	734	500	600	480	545	667	171	300	570		
TC3 Impaq 72 V 14 kW	MAX POUT		160	640	970	1231	1231	1455	1720	727	979	600	800	640	727	889	229	400	570		
TC3 Impaq 72 V 17,5 kW	MAX POUT		200	800	1212	1538	1538	1818	1860	909	1120	800	1000	800	909	1111	286	500	570		
TC3 Impaq 72 V 21 kW	MAX POUT		240	960	1455	1846	1846	1860		1091	1120	960	1200	960	1091	1333	343	570	570		
TC3 Impaq 72 V 24,5 kW	MAX POUT		280	1120	1697	2064	1860					1120	1400	1120	1273	1400	400	570	570		
TC3 Impaq 72 V 28 kW	MAX POUT		320	1280	1939							1280	1600	1280		1400	457	570	570		
TC3 Impaq 80 V 3,5 kW	MAX POUT		36	144	218	277	277	327	387	164	220	144	180	144	164	200	51	90	200		
TC3 Impaq 80 V 7 kW	MAX POUT		72	288	436	554	554	655	774	327	440	180	360	288	327	400	103	180	400		
TC3 Impaq 80 V 10,5 kW	Contr POUT**	90	360	545	692	692	818	968	409	550	360	450	360	409	500	129	225	500			
TC3 Impaq 80 V 10,5 kW	MAX POUT	108	432	655	831	831	982	1161	491	661	450	540	432	491	600	154	270	570			
TC3 Impaq 80 V 14 kW	MAX POUT	144	576	873	1108	1108	1309	1548	655	881	540	720	576	655	800	206	360	570			
TC3 Impaq 80 V 17,5 kW	MAX POUT	180	720	1091	1385	1385	1636	1860	818	1101	720	900	720	818	1000	257	450	570			
TC3 Impaq 80 V 21 kW	MAX POUT	216	864	1309	1662	1662	1860		982	1120	864	1080	864	982	1200	309	540	570			
TC3 Impaq 80 V 24,5 kW	MAX POUT	252	1008	1527	1938	1860					1008	1260	1008	1145	1400	360	570	570			
TC3 Impaq 80 V 28 kW	MAX POUT	288	1152	1745	2064						1152	1440	1152	1309	1400	411	570	570			
TC3 Impaq 96 V 3,5 kW	MAX POUT	30	120	182	231	231	273	323	136	183	120	150	120	136	167	43	75	167			
TC3 Impaq 96 V 7 kW	MAX POUT	60	240	364	462	462	545	645	273	367	240	300	240	273	333	86	150	333			
TC3 Impaq 96 V 10,5 kW	MAX POUT	90	360	545	692	692	818	968	409	550	360	450	360	409	500	129	225	500			
TC3 Impaq 96 V 14 kW	MAX POUT	120	480	727	923	923	1091	1290	545	734	480	600	480	545	667	171	300	570			
TC3 Impaq 96 V 17,5 kW	MAX POUT	150	600	909	1154	1154	1364	1613	682	917	600	750	600	682	833	214	375	570			
TC3 Impaq 96 V 21 kW	MAX POUT	180	720	1091	1385	1385	1636	1935	818	1101	720	900	720	818	1000	257	450	570			
TC3 Impaq 96 V 24,5 kW	MAX POUT	210	840	1273	1615	1615	1909	2064	955	1284	840	1050	840	955	1167	300	525	570			
TC3 Impaq 96 V 28 kW	MAX POUT	240	960	1455	1846	1846	1860	2064	1091	1468	960	1200	960	1091	1333	343	570	570			
TC3 Impaq 120 V 10,5 kW	Max POUT	75	300	455	577	577	682	806	341	459	300	375	300	341	417	107	188	417			
TC3 Impaq 120 V 14 kW	Max POUT	100	400	606	769	769	909	1075	455	612	400	500	400	455	556	143	250	556			
TC3 Impaq 120 V 17,5 kW	Max POUT	125	500	758	962	962	1136	1344	568	765	500	625	500	568	694	179	313	570			
TC3 Impaq 120 V 21 kW	Max POUT	150	600	909	1154	1154	1364	1613	682	917	600	750	600	682	833	214	375	570			
TC3 Impaq 120 V 24,5 kW	Max POUT	175	700	1061	1346	1346	1591	1882	795	1070	700	875	700	795	972	250	438	570			
TC3 Impaq 120 V 28 kW	Max POUT	200	800	1212	1538	1538	1818	2064	909	1223	800	1000	800	909	1111	286	500	570			