



FLEXIBEL ACCULADEN MOGELIJK

Compatibel met vele accutechnologieën om de gebruiker gedoe en verwarring te besparen



TOT 94% EFFICIËNTIE

Voor maximale prestaties en energiebesparing



*Gebaseerd op een 24 V 250 Ah open lood-zuur accu (2PzS250) in vergelijking met 24 V 190 Ah NexSys® TPPL-accutechnologie (2NXS190), met een energiedoorvoercapaciteit van 160% per dag.

KIES EENVOUD, VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT. ONMIDDELLIJK VERMOGEN NAAR WENS.

Profiteer van ongeëvenaarde efficiëntie met de NexSys® COMpact-lader, een geavanceerde ingebouwde laadoplossing die is afgestemd op uw magazijnapparatuur van klasse 3. Neem afscheid van downtime en ontdek gestroomlijnde activiteiten met het onderhoudsvrije, ruimtebesparende ontwerp en de 'Plug & Play'-functionaliteit voor snel opladen.

Ervaar een toename van 52%* van de beschikbare capaciteit per dag met NexSys® TPPL-accu's, die ervoor zorgt dat uw apparatuur altijd klaar is voor gebruik. Verhoog uw efficiëntie met de NexSys® COMpact-lader – uw sleutel tot ononderbroken prestaties.

NexSys® COMpact



NexSys® COMpact-lader: technische gegevens

Nominaal vermogen	Accuspanning	Nominale ingangsspanning	Frequentie	"Max stroomafname bij minVAC"	Diameter netvoedingskabel	Lengte netvoedingskabel	Max. uitgangsstroom bij nominale VAC	Diameter accukabels	Lengte accukabels	IP-beschermingsgraad	Bedrijfstemperatuur	Vermogensfactor	Display	Gewicht	Afmetingen (LxBxH)	Afmetingen (HxBxD) Met rubber
kW	Vdc	VAC	Hz	Aac	mm2	m	Adc	mm2	m		°C			kg	mm	mm
1 kW	24 V	230 V +/-10% / 1ph	50	5,4	3 x 1	2,5	38	10	1,0	IP20	0°C tot +45°C	0,99	Leds	2,7	69,4x131,0x274,5	84,4x131,0x277,0

NexSys® COMpact-lader: Bijbehorende tabel voor capaciteit en oplaadtijd

Oplaadtijden (-/+ 0,5 u)
vanaf 80% DOD bij 30°C
* 2 x 1 kW-laders parallel

	Configuratie	Volt	I Uit	Standaardlading PzS-, PzB-, PzM-accu			Langzame lading PzS-, PzB-, PzM-accu			Gel PzV-, PzVB-accu		NexSys® TPPL STND-accu			NexSys® TPPL FAST-accu			NexSys® TPPL-blok		
				6 uur	7 uur	8 uur	9 uur	10,5 uur	12 uur	tot 60% 8 uur tot 80% 11 uur	tot 60% 9 uur tot 80% 12 uur	5,5 uur	6 uur	6,25 uur	4 uur	5 uur	5,5 uur	4 uur	6 uur	6,25 uur
				C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	
ENKELE FASE																				
TC1 NexSys® COMpact 24 V 1 kW	MAX POUT	24	38	152	230	292	292	345	409	173	232	152	173	211	95	119	151	54	173	211
TC1 NexSys® COMpact 24 V 2 kW*	MAX POUT		76	304	461	585	585	691	817	345	465	304	345	422	190	238	303	109	345	422

DE KRACHTPATSER AAN BOORD:
LAAD UW WORKFLOW SUPERSNEL OP MET DE NEXSYS® COMpact-LADER

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken en logo's zijn eigendom van EnerSys en zijn gelieerde ondernemingen, met uitzondering van UKCA en CE, die geen eigendom zijn van EnerSys. Herzieningen zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
EMEA-NL-TD-NEXCOM-TPPL-0524

EnerSys
Power/Full Solution