



## FLEXIBEL BATTERI- LADDNINGSKAPACITET

Kompatibel med olika batteritekniker för att eliminera krångel och förvirring för operatören



## UPP TILL 94 % EFFEKTIVITET

För maximal prestanda och energibesparingar



\*Baserat på ett 24 V 250 Ah fritt ventilerat batteri (2PzS250) jämfört med batteritekniken hos 24 V 190 Ah NexSys® TPPL (2NXS190) och med en energigenomströmningskapacitet på 160 % per dag.

## KOPPLA IN TILL ENKELHETEN, SÄTT FART PÅ PRODUKTIVITETEN. KRAFT DIREKT NÄR DU BEHÖVER DEN.

Öppna upp för oöverträffad effektivitet med laddaren NexSys® COMpact, en banbrytande inbyggd laddningslösning som är skräddarsydd för att förstärka din lagerutrustning av klass 3. Säg hejdå till stilleståndstid och välkommen till en strömlinjeformad drift med denna underhållsfria, utrymmesbesparande design som också har "Plug & Play"-funktion för snabbbladdning.

Upplev en 52-procentig\* ökning av tillgänglig kapacitet per dag för NexSys® TPPL-batterier, vilket säkerställer att din utrustning alltid är redo för användning. Lyft din effektivitet med laddaren NexSys® COMpact – din nyckel till ostoppar prestanda.

# NexSys® COMpact



## NexSys® COMpact-laddare: Tekniska data

Nominell effekt	Batterispänning	Nominell ingångsspänning	Frekvens	"Max strömuttag @ minVac"	Kabelavsnitt för växelströmsingång	Längd på kabel för växelströmsingång	Max. utgående strömstyrka @ nominalVac	Sektion för batterikablar	Längd på batterikablar	IP-skydd	Drifttemperatur	Effektfaktor	Display	Vikt	Mått (H x B x D)	Mått (H x B x D) Med gummi
kW	Vdc	Vac	Hz	Aac	mm <sup>2</sup>	m	Adc	mm <sup>2</sup>	m		°C			kg	mm	mm
1 kW	24 V	230V +/-10 %/1ph	50	5,4	3 x 1	2,5	38	10	1,0	IP20	0 till +45 °C	0,99	LED-lampor	2,7	69,4 x 131,0 x 274,5	84,4 x 131,0 x 277,0

## NexSys® COMpact Charger: Matchningstabell för kapacitet och laddningstid

Laddningstider (-/+ 0,5 h)  
från 80 % DOD vid 30 °C  
\* 2 x 1 kW-laddare parallellt

Konfiguration	Voigt	I Out	Standardladdning PzS,PzB, PzM-batteri			Långsam laddning PzS,PzB, PzM-batteri			Gel PzV, PzVB-batteri		NexSys® TPPL STND-batteri			NexSys® TPPL FAST-batteri			NexSys® TPPL-blockbatteri			
			6 tim	7 tim	8 tim	9 tim	10,5 tim	12 tim	@60 % 8 tim @80 % 11 tim	@60 % 9 tim @80 % 12 tim	5,5 tim	6 tim	6,25 tim	4 tim	5 tim	5,5 tim	4 tim	6 tim	6,25 tim	
C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	
<b>ENFAS</b>																				
TC1 NexSys® COMpact 24 V 1 kW	MAX POUT	24	38	152	230	292	292	345	409	173	232	152	173	211	95	119	151	54	173	211
TC1 NexSys® COMpact 24 V 2 kW*	MAX POUT		76	304	461	585	585	691	817	345	465	304	345	422	190	238	303	109	345	422

**DET INBYGGDA KRAFTPAKETET:**  
SUPERLADDA DITT ARBETSFLÖDE MED LADDAREN NEXSYS® COMpact

[www.enersys.com](http://www.enersys.com)

© 2024 EnerSys. Alla rättigheter förbehålls. Varumärken och logotyper tillhör EnerSys och dess dotterbolag med undantag för UKCA och CE, som inte tillhör EnerSys. Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålls. FEL OCH UTELÄMNANDEN UNDANTAGNA. EMEA-SE-TD-NEXCOM-TPPL-0524

**EnerSys**  
Power/Full Solution