

MER KRAFT — LÄNGRE DRIFTTID

IRONCLAD®-batterier håller högre genomsnittliga spänningar i gaffeltruckar än konventionella batterier.

Högre spänningar kan ge snabbare kör- och lyfthastigheter. Dessutom har IRONCLAD®-batterier de högsta värdena på amperetimmekapacitet.

IRONCLAD®-batterier överträffar andra konventionella batterier med upp till 15 % mer kraft, särskilt vid de högre urladdningshastigheter som krävs av den senaste MH-utrustningen. Det är också möjligt att få ut upp till 120 %* av batteriets kapacitet per dag med hjälp av snabb pausladdning.

*Vid parkoppling med våra högfrekvensladdare med avancerade laddningsprofiler.

IRONCLAD®



Öka produktiviteten
Mer yta innebär mer kraft.



Integrerade plug-and-play-system med kompatibla komponenter från en tillförlitlig leverantör.



Systemeffekt och prestanda med ägarkostnader verifierade före köp och en garanti du kan lita på.

IRONCLAD® PzQ-celler med fastbultade anslutningsdon och dimensioner enligt standarderna DIN/EN 60254-2 och IEC 254-2 Serie L

Cellbeteckning	Nominell kapacitet	Längd	Bredd	Totalhöjd	Vikt +/- 5 % med elektrolyt
	5 timmar Ah	mm	mm	mm	kg
2 PzQ 276	276	47	198	600	14,9
3 PzQ 414	414	65	198	600	21,4
4 PzQ 552	552	83	198	600	27,7
5 PzQ 690	690	101	198	600	33,4
6 PzQ 828	828	119	198	600	40,6
7 PzQ 966	966	137	198	600	47,0
8 PzQ 1104	1104	155	198	600	53,4
10 PzQ 1380 4P**	1380	192	198	600	67,0
12 PzQ 1656 4P**	1656	228	198	600	80,1
3 PzQ 516	516	65	198	750	27,0
4 PzQ 688	688	83	198	750	35,0
5 PzQ 860	860	101	198	750	42,9
6 PzQ 1032	1032	119	198	750	50,9
7 PzQ 1204	1204	137	198	750	58,8
8 PzQ 1376 4P**	1376	155	198	750	67,1
9 PzQ 1548 4P**	1548	174	198	750	77,1
10 PzQ 1720 4P**	1720	192	198	750	85,3
12 PzQ 2064 4P**	2064	228	198	750	103,2

* Överliggande höjd = totalhöjd - 30 mm

** 4P = 4 post-celldesign för höga urladdnings- och laddningsströmmar



www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Alla rättigheter förbehålls. Varumärken och logotyper tillhör EnerSys och dess dotterbolag med undantag för UKCA och CE, som inte tillhör EnerSys. Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålls.
FEL OCH UTELÄMNANDEN UNDANTAGNA.
EMEA-SE-TD-IC-0524

