


LADELØSNINGER

NexSys[®]+
OUTDOOR

UTENDØRSLADER




BESKYTTET KABINETT

Støv- og vannbestandig



**FLEKSIBEL
BATTERILADEKAPASITET**

Kompatibel med de fleste batteriteknologier for å gjøre det lettere for operatøren.



**OPPTIL 94 %
LADINGSEFFEKTIVITET**

For maksimal ytelse og energibesparelse



Denne utendørsversjonen av den avanserte NexSys[®]+ laderen er bygget for å tåle vær og vind og leveres i et robust kabinett med kapslingsgrad IP54 som beskytter mot skitt, vann og temperatursvingninger i løpet av året.

NexSys[®]+ utendørslader passer svært godt til lading på flyplasser, bygge- og anleggsplasser, gårder, fraktkterminaler, havner og andre miljøer som er utsatt for vær og vind.

CE*

www.enersys.com

* Bare 400 VAC-enheter er CE-sertifisert

EnerSys
Power/Full Solutions



ROBUST PÅ UTSIDEN, SMART PÅ INNSIDEN.

Effektiv og pålitelig lading av utendørsutstyr.

FULLT PROGRAMMERBAR

Unngå operatørforvirring med alternativer som automatisk eller manuell stopp/start, utsatt start med mer.

SIKKER DRIFT

Ekstra beskyttelse med gnistfri frakobling og automatisk temperaturavstenging.

ENKEL Å BRUKE

Skarp 4,3" fargeskjerm med knapper for pause/stopp/omstart og utjevning.

SVÆRT KOMPATIBEL

Fungerer med de fleste større batteriteknologier med opptil 94 % ladeeffektivitet.



TEMPERATUR-REGULERING

Regulerer automatisk den interne temperaturen for konsekvent ytelse.

ØKT SIKKERHET

Låser kontrolltilgang til programmeringsfunksjoner uten å påvirke daglig bruk.

KOMMUNIKASJONS- KLAR

Praktisk oppsett og trådløs dataovervåking via mobile enheter.*

LETT Å VEDLIKEHOLD

Rask tilgang til luftfilter og andre komponenter forenkler vedlikeholdet og sikrer lang levetid.

* Krever nedlasting av mobilapplikasjon. Spør en EnerSys-representant for mer informasjon

INFORMASJON OM ELEKTRISITET

Nominell effekt: Opptil 21 kW
Spenninger: 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V
Nominell inngangsspenning: 400*/480 VAC, 3-faset
Frekvens: 50/60 Hz

* Bare 400 VAC-enheter er CE-sertifisert

ENHETSSPESIFIKASJONER

Høyde: 28,4 tommer (720 mm)
Bredde: 23,8 tommer (603 mm)
Dybde: 23,9 tommer (605 mm)
Temp. Område: -20 °C til +45 °C

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Med enerett. Varemerker og logoer tilhører EnerSys og deres datterselskaper med mindre det er oppgitt noe annet.
Innholdet kan bli revidert uten forvarsel. E.& O.E.
GLOB-NO-FLY-NEX-PLCH-OUTDOOR 0424

